



Çalışma

Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyon: AISI 316 kalite

Kanat

10 mm kalınlığında pleksiglass.

Fonksiyonlar

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği.

Mekanizma

Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu

Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.

Operation

Bi-directional motor wing

Chassis

Two-legged, AISI 304 quality stainless steel. Optional: AISI 316 quality

Wing

10 mm thick plexiglass.

Functions

Automatic closing. Service mode. Soft stop capability at locking points.

Audio warning.

Mechanism

Fail-Safe (Free passage during power failure)

Emergency Mode

In case of emergency, the unit switches in to "emergency mode" following the signal received from fire detection system, and the wing can be opened in either directions automatically



Güvenlik Seviye Ayarı

Müşterinin kolayca ayarlayabileceği 2 adet güvenlik seviyesi ayarı bulunmaktadır. Kaçak ve tersten geçişler algılanarak sesli / gizli bildirim yapılır.

Çalışma Voltajı

100-230 VAC. 47-60 Hz

Güç Tüketimi

Geçişlerde 22W, beklemede 9W

Çalışma Sıcaklığı

0° / +70°

Açılış-Kapanış Hızı

~40 kişi / dakika

Geçiş Aralığı

60-80 cm

Ağırlık

~34 kg

Güvenlik Seviyesi

Caydırıcı.

Kullanım Alanları

İç ortam kullanımlarına uygundur

Aksesuarlar

Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda ünitesi. 2'li buton kontrol ünitesi.

Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç.

Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Kanat üzeri logo kazıma.

Safety Level Setting

There are 2 security level adjustments that the customer can adjust.

Runaway and reverse transitions are detected and voice / confidential notification is made.

Operating Voltage

100-230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption

22 W during passages, 9 W during star by.

Operating Temperature

0° / +70°

Opening-Closing Speed

~40 persons / minute

Passage Width

60-80 cm

Weight

~34 kg

Security Level

Deterrent.

Areas of Use

Suitable for indoor use.

Accessories

Direction leds. Remote controller unit. Button control unit. Logo engraving. Photocell with opposite unit. Stainless steel reading bracket. Meter. Stainless steel bottom plate.



