

### **SRB ROAD BLOCKER TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ünite çalışma gerilimi	380V AC, 3-Faz, 50/60 Hz
Uzunluk	3111 mm – 4111 mm – 5111 mm – 6111 mm ±20 mm
Zemin üstü yükseklik	780 mm ± 10 mm
Zemine gömülen kısım	1050mm ±10 mm
Genişlik	1350mm ± 10 mm
Renk	Sarı siyah boyalı (RAL 1028 , 9005)
Çarpışma ünitesi	Çelik saç ve NPU NPI çelik bar konstrüksiyon
Et kalınlığı	10 mm
Yüzey kaplama	Elektrostatik boya
Korozyon koruma	Kumlama, epoksi astar, elektrostatik boya
Açma/kapama süresi	4-6 saniye
Acil kalkış özelliği	2 – 3 saniye (opsiyonel)
Açma/kapama kapasitesi	1000 / gün
Motor gücü	4kw – 5kw , 380V AC, 3-Faz
Çalışma sıcaklık aralığı	-25 / 60 °C
Çalışma sistemi	Hidrolik sistem
Hidrolik piston	2 adet
Hidrolik güç ünitesi	Endüstriyel hidrolik pompa, yağ seviye ve sıcaklık göstergesi, manuel el pompası
Otomasyon yönlendirme	220V çift yönlü solenoit valf
Hidrolik basınç	40-80 Bar
Hidrolik tank	30-50 litre
Hidrolik hortum	R2 3/8 330 Bar hortum
Hidrolik yağ	46 numara hidrolik yağ
Hidrolik sistem ısıtma/soğutma	Yağ ısıtıcı/soğutucu (opsiyonel)
Kontrol Kabini	Kabin Ölçüleri: 900 x 900 x 700 mm (yükseklik, genişlik, derinlik)
Kontrol sistemi	Uzaktan kumanda ile kontrol, buton kontrol (opsiyonel), geçiş sistemleri (opsiyonel)
Kontrol paneli	PLC tabanlı kontrol, mikroişlemci kontrol kartı, geçiş sistemleri cihazları ile uyumlu (kartlı geçiş, plaka tanıma sistemi, parmak izi okuyucu vb.)
Manuel kullanım	Manuel el pompası
Uyarı ekipmanı	İkaz ışığı (opsiyonel), trafik lambası (opsiyonel), sesli ikaz (opsiyonel)
Emniyet sistemi	Loop detektör, fotosel (opsiyonel)
Tahliye pompası	Opsiyonel
Altyapı	C35 doz betonarme
Elektrik kesintisi çalışma	Akü (opsiyonel)